Licence Creative Commons Paternité - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.
V 1.0 - 04/09/2012 - Auteur : Éric Deschamps - http://www.formation-lpi.com

systemd



LIRE

- http://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Systemd

COMMANDES

- `systemctl` — LISTER SERVICES
- `systemctl start <service>` — LANCER
- `systemctl stop <service>` — ARRÊTER
- `systemctl reload <service>` — RECHARGER
- `systemctl restart <service>` — RELANCER
- `systemctl enable <service>` — ACTIVER
- `systemctl disable <service>` — DÉSACTIVER
- `systemctl status <service>` — STATUT
- `ps xawf -eo pid,user,cgroup,args` / `systemd-cgls` — ARBORESCENCE (cgroup)
- `systemctl kill <service>` / `systemctl kill -s SIGKILL <service>` — TUER

SYSTEM DAEMON

ALTERNATIVE À
- init
- `upstart` — *UBUNTU*
- OpenRC

CARACTÉRISTIQUES

- DÉMARRE SERVICES EN PARALLÈLE
- GESTION
  - DÉPENDANCES
  - *cgroup*
- *UNIQUEMENT POUR LINUX*
- INTÈGRE
  - UDEV

ADOPTION

- FEDORA >= 15
- MANDRIVA >= 2011
- MAGEIA >= 2
- OPENSUSE 12.1
- ARCH LINUX
- DEBIAN OPTION
- GENTOO OPTION

CONFIGURATION

/etc/systemd/

- CIBLE D'AMORÇAGE
  - */etc/systemd/system/default.target*
  - */usr/lib/systemd/system/multi-user.target* (LIEN VERS)
- SERVICES LANCÉS
  - `systemctl show -p "Wants" \ multi-user.target`